



# QUICSEAL 114

Tên sản phẩm

## CHẤT SƠN LÓT M

### Mô tả sản phẩm

QUICSEAL 114 là một loại sơn lót gốc acrylic phân tán bao gồm các thành phần nhựa tổng hợp đặc biệt để xử lý các chất nền xốp và vật liệu có khối lượng nhẹ, cấu kiện tấm đúc sẵn để gia cố điều kiện bề mặt, cải thiện độ bám dính của lớp phủ chống thấm, thạch cao, bê tông, chất kết dính, vữa, sơn, ...

QUICSEAL 114 làm giảm sự hấp thụ nước của các chất nền xốp cho phép thi công trên vật liệu như vữa, thạch cao, gạch ốp, sơn chống thấm giúp đóng rắn đúng cách do đó ngăn ngừa quá trình khô quá nhanh.

### Sử dụng

QUICSEAL 114 được sử dụng như một lớp sơn lót để gia cố và xử lý:

- Các tấm đúc sẵn như thạch cao, cofa gỗ, bê tông nhẹ, tấm đúc xi măng trước khi cán vữa, lát gạch hoặc sơn.
- Chất nền hấp thụ như khối gạch xây, vật liệu khối lượng nhẹ và bê tông trước khi trát thạch cao hoặc lát gạch;
- Nền bê tông và xi măng trước khi cán vữa.
- Và cải thiện độ bám dính hoàn thiện chất nền ví dụ như bê tông, vữa, bitum và màng nước, gạch lát sàn nhà không tráng men
- Dưới sự mài mòn tự nhiên để giảm các vấn đề nước.

### Thông số kỹ thuật

#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Loại sản phẩm	Acrylics phân tán
Màu sắc	Chất lỏng mờ có độ nhớt thấp
Tỷ trọng	1.03 + 0.01g/cm <sup>3</sup>
pH	8.5 – 9.5
Tính dễ cháy	Không

#### THÔNG SỐ THI CÔNG

Thi công ở nhiệt độ	từ +15°C đến +40°C
Thời gian khô tối thiểu	30 ~ 45 phút (tại 30°C)

#### TÍNH NĂNG SAU CÙNG

Khả năng kháng nước	tốt
Sự chống lão hóa	tốt
Khả năng kháng axit và kiềm	tốt
Tính linh hoạt	tốt
Sự bay màu	tốt

## **Định mức & Đóng gói**

Đóng gói: 5 & 20kg thùng

Định mức: 0.1 ~ 0.2 kg/m<sup>2</sup>

Định mức phụ thuộc vào độ xốp và hấp thụ bề mặt.

## **Bảo quản**

Thời gian bảo quản là 12 tháng khi chưa mở nắp trong điều kiện thoáng mát và khô ráo.

### **Lưu ý quan trọng**

Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của QUICSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ năng kỹ thuật và họ tự làm và tự chịu rủi ro. Thông tin sản phẩm trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. QUICSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy liên hệ với QUICSEAL.

Tham chiếu số QS 114/160204

**QUICSEAL CONSTRUCTION CHEMICALS PTE LTD**

**QUICSEAL – sự lựa chọn của chuyên gia về chất lượng các sản phẩm và hệ thống cho công trình xây dựng**